



DFAC

DONGFENG



www.dfacdongfeng.com.co



[dfac_dongfeng](https://www.facebook.com/dfac_dongfeng)



[dfac_colombia](https://www.instagram.com/dfac_colombia)



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: DONGAN DAM16KRC
 Cilindraje: 1.597 C.C
 Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
 Potencia: 105 Hp @ 6.000 Rpm
 Torque Máximo: 13 Kg-m @ 4.800 Rpm
 Sistema de Inyección: Secuencial Multipunto (GNV)
 Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
 Relación de Transmisión: 4,810/0,871

SUSPENSIÓN

Delantera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
 hidráulicos
 Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores
 hidráulicos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 4.865 (mm)
 Distancia Entre Ejes (DE): 3.050 (mm)
 Ancho Total (ANT): 1.715 (mm)
 Alto Total (AT): 1.995 (mm)
 Voladizo Delantero (VD): 765 (mm)
 Voladizo Trasero (VT): 1.050 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida eléctricamente
 Frenos Delantero: Disco
 Frenos Trasero: Tambor
 Sistema de frenado: Freno hidráulico
 Freno de Parqueo: Manual
 Asistencia de Frenado: ABS
 Rin: R14LT

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 2.750 (kg)
 Capacidad de Carga: 1.200 (kg)
 Capacidad Tanque de Combustible (L): 60 L + 60 L
 Capacidad Volumen de Carrocería: 5.6(m³)
 Peso en Vacío: 1.550 (kg)

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: ●
 Aire Acondicionado de serie: ●
 Faros Delanteros con Sistema
 de Altura Regulable: ●
 Elevavidrios Eléctricos: ●
 Radio Sistema Multimedia MP5 con
 Sistema Operativo Android - 9": ●
 Cámara de reversa: ●
 Dos zonas de descarga: ●
 Cinco (5) puertas: ●

CAPTAIN T



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: DONGAN DAN20CL
Cilindraje: 1.998 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 125 Hp @ 6.000 Rpm
Torque Máximo: 19 Kg-m @ 4.400 Rpm
Sistema de Inyección: ... Secuencial Multipunto (GNV)
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 4,887/0,827

SUSPENSIÓN

Delantera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
hidráulicos
Trasera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
hidráulicos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 5.428 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 2.800 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 3.800 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 1.650 (mm)
Alto Total (AT): 2.075 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.032 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.596 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos Delantero: Disco
Frenos Trasero: Tambor
Sistema de frenado: Freno hidráulico
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R15"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema
de Altura Regulable:
Exploradoras:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Control Crucero:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con
Sistema Operativo Android - 10":
Cámara de reversa:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 4.000 (kg)
Capacidad de Carga: 2.340 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (L): ... 80 L + 80 L
Capacidad Volumen de Carrocería: 14(m³)
Peso en Vacío: 1.660 (kg)

CAPTAIN T DC



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: DONGAN DAN20CL
Cilindraje: 1.998 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 125 Hp @ 6.000 Rpm
Torque Máximo: 19 Kg-m @ 4.400 Rpm
Sistema de Inyección: Secuencial Multipunto (GNV)
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 4,887/0,827

SUSPENSIÓN

Delantera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 5.828 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.200 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 3.100 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 1.650 (mm)
Alto Total (AT): 2.090 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.032 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.596 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos Delantero: Disco
Frenos Trasero: Tambor
Sistema de frenado: Freno hidráulico
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R15"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable:
Exploradoras:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Control Crucero:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 10":
Cámara de reversa:
5 pasajeros:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 4.000 (kg)
Capacidad de Carga: 2.240 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (L): 100 L + 50 L
Capacidad Volumen de Carrocería: 11(m³)



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: YUCHAI YCS04160N-60
 Cilindraje: 4.156 C.C
 Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
 Potencia: 161 Hp @ 2.800 Rpm
 Torque Máximo: 59 Kg-m @ 1.400 Rpm
 Sistema de Inyección: ... Secuencial Multipunto (GNV)
 Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Número de Marchas: 6 Velocidades + Reversa
 Relación de Transmisión: 5,522/0,795

SUSPENSIÓN

Delantera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
 hidráulicos
 Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores
 inclinados y contrapuestos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 6.985 (mm)
 Distancia Entre Ejes (DE): 3.800 (mm)
 Longitud Carrozable (LC): 5.800 (mm)
 Ancho Total Cabina (ANH): 2.150 (mm)
 Alto Total (AT): 2.450 (mm)
 Voladizo Delantero (VD): 1.116 (mm)
 Voladizo Trasero (VT): 2.069 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
 Sistema de Frenos: Neumático
 Frenos: Tambor
 Frenos Auxiliar: Ahogo
 Freno de Parqueo: Recámara/Resorte
 Asistencia de Frenado: ABS
 Rin: R17.5

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
 Luz DRL diurna tipo LED:
 Aire Acondicionado de serie:
 Faros Delanteros con Sistema
 de Altura Regulable:
 Exploradoras y Antiniebla:
 Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
 Ajuste de timón Altura/Profundidad:
 Elevavidrios Eléctricos:
 Control crucero en el timón:
 Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 8.800 (kg)
 Capacidad de Carga: 6.000 (kg)
 Capacidad Tanque de Combustible (L): ... 200 L + 87 L
 Capacidad Volumen de Carrocería: 31,9 (m³)
 Peso en Vacío: 2.855 (kg)



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: LIUZHOU LJ4A16QG
 Cilindraje: 1.590 C.C
 Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
 Potencia: 117 Hp @ 6.000 Rpm
 Torque Máximo: 16Kg-m @ 4.400 Rpm
 Sistema de Inyección: Multipunto
 Nivel de Emisiones: Euro VI
 Combustible: Gasolina

TRANSMISIÓN

Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
 Relación de Transmisión: 4,845/0,841

SUSPENSIÓN

Delantera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos
 Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 4.890 (mm)
 Distancia Entre Ejes (DE): 3.050 (mm)
 Longitud Carrozable (LC): 3.800 (mm)
 Ancho Total Cabina (ANH): 1.600 (mm)
 Alto Total (AT): 1.970 (mm)
 Voladizo Delantero (VD): 580 (mm)
 Voladizo Trasero (VT): 1.260 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Electro asistida
 Frenos Delantero: Disco
 Frenos Trasero: Tambor
 Sistema de frenado: Freno hidráulico
 Freno de Parqueo: Manual
 Asistencia de Frenado: ABS ESC
 Rin: R14"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: ☒
 Aire Acondicionado de serie: ☒
 Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable: ☒
 Ajuste de timón Altura/Profundidad: ☒
 Elevavidrios Eléctricos: ☒
 Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 8": ☒
 Cámara de reversa: ☒

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 3.000 (kg)
 Capacidad de Carga: 1.750 (kg)
 Capacidad Tanque de Combustible (G): 11,9 G
 Capacidad Volumen de Carrocería: 14(m³)
 Peso en Vacío: 1.250 (kg)

CAPTAIN W DC



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: LIUZHOU LJ4A16QG
Cilindraje: 1.590 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 117 Hp @ 6.000 Rpm
Torque Máximo: 16Kg-m @ 4.400 Rpm
Sistema de Inyección: Multipunto
Nivel de Emisiones: Euro VI
Combustible: Gasolina

TRANSMISIÓN

Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 4,845/0,841

SUSPENSIÓN

Delantera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 5.230 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.400 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 3.500 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 1.600 (mm)
Alto Total (AT): 2.050 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 580 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.250 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Electro asistida
Frenos Delantero: Disco
Frenos Trasero: Tambor
Sistema de frenado: Freno hidráulico
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS ESC
Rin: R14"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: ●
Aire Acondicionado de serie: ●
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable: ●
Ajuste de timón Altura/Profundidad: ●
Elevavidrios Eléctricos: ●
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 8": ●
Cámara de reversa: ●

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 3.000 (kg)
Capacidad de Carga: 1.550 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 11,9 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 12,6(m³)
Peso en Vacío: 1.450 (kg)

DHR 3000 MAX



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: JIANGXI ISUZU JE493ZLQ6A
Cilindraje: 2.771 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 121 Hp @ 3.200 Rpm
Torque Máximo: 33,16 Kg-m @ 1.600 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail BOSCH
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: WLY 5GT32
Número de Marchas: 5 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 4,717/0,719

SUSPENSIÓN

Delantera ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados y contrapuestos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados y contrapuestos, barra estabilizadora

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 5.865 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.300 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 4.900 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 1.852 (mm)
Alto Total (AT): 2.238 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.040 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.525 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Freno de aire y ahogo
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R17.5

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema
de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con
Sistema Operativo Android - 10":
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 4.995 (kg)
Capacidad de Carga: 3.020 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 21.16 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 22.1(m³)
Peso en Vacío: 1.975 (kg)

DKR 4100



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: ISUZU JE493ZLQ6A
Cilindraje: 2.771 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 121 Hp @ 3.200 Rpm
Torque Máximo: 33.16 Kg-m @ 1.600 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: WLY 6GS42B
Número de Marchas: 6 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 5,33/0,791

SUSPENSIÓN

Delantera: Eje Dana rígido con ballestas,
Amortiguadores inclinados y contrapuestos
Trasera: Eje Dana rígido con ballestas,
Amortiguadores inclinados y contrapuestos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 6.100 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.600 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 5.400 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 1.916 (mm)
Alto Total (AT): 2.238 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.040 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.460 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Freno de aire y ahogo
Freno de Parqueo: Manual
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R17.5

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: ☒
Luz DRL diurna tipo LED: ☒
Aire Acondicionado de serie: ☒
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable: ☒
Exploradoras y Antiniebla: ☒
Control de Audio/Bluetooth en el Timón: ☒
Ajuste de timón Altura/Profundidad: ☒
Cámara de reversa: ☒
Elevavidrios Eléctricos: ☒
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 10": ☒
Control crucero en el timón: ☒
Corneta con sistema electrónico: ☒

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 6.200 (kg)
Capacidad de Carga: 4.100 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 21.16 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 24.2 (m³)
Peso en Vacío: 2.100 (kg)

DQR 6400



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: Cummins D4.0EVID160
Cilindraje: 4.000 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 158 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 56.08 Kg-m @ 1.800 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON C6J55T
Número de Marchas: 6 Velocidades + Reversa
Relación de Transmisión: 6,176/0,690

SUSPENSIÓN

Delantera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos
Trasera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores inclinados, contrapuestos y Barra estabilizadora

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 6.721 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.800 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 5.800 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 2.109 (mm)
Alto Total (AT): 2.365 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.116 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.805 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de Frenos: Neumático
Frenos: Tambor
Frenos Auxiliar: Ahogo
Freno de Parqueo: Recámara/Resorte
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R16"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 10":
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 9.200 (kg)
Capacidad de Carga: 6.400 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 32 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 31,9 (m³)
Peso en Vacío: 2.800 (kg)

DRR 6800



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: Cummins D4.0EVID195 - L
Cilindraje: 4.000 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 192 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 73 Kg-m @ 1.600 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON 8JS75TC
Número de Marchas: 8 Velocidades + 2 Reversa
Relación de Transmisión: 7,34 / 0,79

SUSPENSIÓN

Delantera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 7.679 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 4.400 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 6.800 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 2.030 (mm)
Alto Total (AT): 2.395 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.119 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 2.160 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de Frenos: Neumático
Frenos: Tambor
Frenos Auxiliar: Ahogo
Freno de Parqueo: Recámara/Resorte
Asistencia de Frenado: ABS
Rin: R19.5

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: ☒
Luz DRL diurna tipo LED: ☒
Aire Acondicionado de serie: ☒
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable: ☒
Exploradoras y Antiniebla: ☒
Control de Audio/Bluetooth en el Timón: ☒
Ajuste de timón Altura/Profundidad: ☒
Cámara de reversa: ☒
Elevavidrios Eléctricos: ☒
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android - 10": ☒
Control crucero en el timón: ☒
Corneta con sistema electrónico: ☒

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 10.300 (kg)
Capacidad de Carga: 6.850 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 52,9 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 38(m³)
Peso en Vacío: 3.450 (kg)

DRR 7000 MAX



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: Cummins D4.0EVID195 - L
Cilindraje: 4.000 C.C
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 192 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 73 Kg-m @ 1.600 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON 8JS75TC
Número de Marchas: 8 Velocidades + 2 Reversa
Relación de Transmisión: 7,34 / 0,79

SUSPENSIÓN

Delantera: ... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados y contrapuestos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados, contrapuestos y Barra estabilizadora

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 8.678 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 5.200 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 7.700 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 2.030 (mm)
Alto Total (AT): 2.450 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.158 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 2.320 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Freno de aire y ahogo
Freno de Parqueo: Recámara resorte
Asistencia de Frenado: ABS
Llanta: R19.5"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema
de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con
Sistema Operativo Android - 10":
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 10.490 (kg)
Capacidad de Carga: 7.000 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 52,9 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 42 (m³)
Peso en Vacío: 3.490 (kg)



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo:..... CUMMINS D6.7EVID320
Cilindraje: 6.690 C.C
Número de Cilindros:..... 6 Cilindros en Línea
Potencia:..... 320 Hp @ 2.300 Rpm
Torque Máximo: 122 Kg-m @ 1.200 Rpm
Sistema de Inyección:..... Common Rail
Nivel de Emisiones:..... Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo:.... FAST GEAR // EATON 9JS119TB
Número de Marchas: 9 Velocidades + 1 Reversa
Relación de Transmisión: 11,02 / 0,81

SUSPENSIÓN

Delantera:... Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados y contrapuestos
Trasera: Eje rígido con ballestas, amortiguadores
inclinados y contrapuestos

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 9.700 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 5.600 (mm)
Longitud Carrozable (LC): 8.500 (mm)
Ancho Total Cabina (ANH): 2.500 (mm)
Alto Total (AT): 2.850 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.258 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 2.842 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Hidráulica
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Freno de aire y ahogo
Freno de Parqueo: Cámara - Resorte
Asistencia de Frenado: ABS
Llanta: R22.5"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema
de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Radio Sistema Multimedia MP5 con
Sistema Operativo Android - 10":
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico:

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 17.000 (kg)
Capacidad de Carga: 11.760 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 105 G
Capacidad Volumen de Carrocería: 56 (m³)

CAPTAIN H



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: Cummins Z14EVID560 - Z14EVIE560
Cilindraje: 13.480 C.C
Número de Cilindros: 6 Cilindros en Línea
Potencia: 551 Hp @ 1.800 Rpm
Torque Máximo: 267 Kg-m @ 1.400 Rpm
Sistema de Inyección: Common Rail
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Marca/Modelo: EATON EHDM26N112C R
Número de Marchas: 12 Velocidades + 2 Reversa
Relación de Transmisión: 14,43 / 0,77
Relación Final: 4,1

SUSPENSIÓN

Delantera: Parabólica con amortiguador hidráulico
Trasera: Neumática

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 7.010 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 4.025 + 1.350 (mm)
Ancho Total Cabina (ATC): 2.550 (mm)
Alto Total (AT): 3.800 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.500 (mm)

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular Combinado: 52.000 (kg)
Capacidad Tanque de:
Combustible (G): 158,7 G + 105, 8 G
Peso en Vacío: 8.800 (kg)

EJES

Delantero: 7.000 kg (Capacidad Técnica)
Trasero: 13.000 X 2 Kg (Capacidad Técnica)

DIRECCIÓN, FRENOS Y CONTROL DEL VEHÍCULO

Tipo de Dirección: Mecánica con asistencia hidráulica
Frenos: Tipo Tambor
Sistema de frenado: Neumatico + Inbrake - Intarder
Freno de Parqueo: Recámara resorte
Asistencia de Frenado: ABS ESC
Control de tracción: Bloqueo diferencial transversal y longitudinal
Rin: R22.5"

EQUIPAMIENTO

Bloqueo Central: •
Doble Litera: •
Luz DRL diurna tipo LED: •
Espejos retrovisores laterales con desempañador: •
Aire Acondicionado de serie: •
Control de Audio/Bluetooth en el Timón: •
Ajuste de timón Altura/Profundidad: •
Asiento de conductor Neumático: •
Cámara de reversa: •
Radio Multimedia MP5 Sist Android - 10": •
Control crucero en el timón: •
Sistema de alerta de Colisión Frontal: •
Sistema de Advertencia de cambio de Carril: •

DKR CHASIS DE BUS



*Imagen de referencia.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: ISUZU JE493ZLQ6A
Cilindraje: 2.771 C.C
Tipo de Aspiración: Forzada
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 121 Hp @ 3.200 Rpm
Torque Máximo: 33,16 Kg-m @ 1.600 Rpm
Tipo de Combustible: Diesel
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Marca/Modelo: WLY
Número de Marchas: 6 Velocidades + 1 Reversa
Relación de 1era - 6ta: 1era 5,33 - 6ta 0,791
Relación Final: 5,86

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 6.538 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.600 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.048 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.890 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de frenos: Neumático con ABS
Llanta: R17.5"

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 5.300 (kg)
Capacidad máxima eje delantero (Kg): 2.900 (kg)
Capacidad máxima eje trasero (Kg): 5.000 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 21,16 G

APLICACIONES

- Microbus

DPR CHASIS DE BUS



*Imagen de referencia.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: CUMMINS D4.0EVID
Cilindraje: 4.000 C.C
Tipo de Aspiración: Forzada
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 158 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 54,5 Kg-m @ 1.100 Rpm
Tipo de Combustible: Diesel
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON
Número de Marchas: 6 Velocidades + 1 Reversa
Relación de 1era - 6ta: 1era 6,176 - 6ta 0,780
Relación Final: 4,33

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 6.738 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 3.800 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.048 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 1.890 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de frenos: Neumático con ABS
Llanta: R17.5"

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 8.500 (kg)
Capacidad máxima eje delantero (Kg): 3.000 (kg)
Capacidad máxima eje trasero (Kg): 7.000 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 31,7 G

APLICACIONES

- Mini Buseta



*Imagen de referencia.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: CUMMINS D4.0EVID
Cilindraje: 4.000 C.C
Tipo de Aspiración: Forzada
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 192 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 72,9 Kg-m @ 1.300 Rpm
Tipo de Combustible: Diesel
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON
Número de Marchas: 8 Velocidades + 1 Reversa
Relación de 1era - 6ta: 1era 7,34 - 6ta 0,79
Relación Final: 4,33

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 7.789 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 4.400 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.118 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 2.271 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de frenos: Neumático con ABS
Llanta: R19.5"

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 10.300 (kg)
Capacidad máxima eje delantero (Kg): 4.500 (kg)
Capacidad máxima eje trasero (Kg): 7.500 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 53 G

APLICACIONES

- Buseta

DRR CHASIS DE BUS



*Imagen de referencia.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo: Cummins
Cilindraje: 4.000 C.C
Tipo de Aspiración: Forzada
Número de Cilindros: 4 Cilindros en Línea
Potencia: 192 Hp @ 2.400 Rpm
Torque Máximo: 72,9 Kg-m @ 1.300 Rpm
Tipo de Combustible: Diesel
Nivel de Emisiones: Euro VI

TRANSMISIÓN

Marca/Modelo: FAST GEAR // EATON
Número de Marchas: 8 Velocidades + 1 Reversa
Relación de 1era - 6ta: 1era 7,34 - 6ta 0,79
Relación Final: 4,33

DIMENSIONES

Longitud Total (LT): 8.089 - 8.589 (mm)
Distancia Entre Ejes (DE): 4.700 - 5.200 (mm)
Voladizo Delantero (VD): 1.118 (mm)
Voladizo Trasero (VT): 2.271 (mm)

DIRECCIÓN Y FRENOS

Tipo de Dirección: Asistida Hidráulicamente
Sistema de frenos: Neumático con ABS
Llanta: 245/70R19.5"

CAPACIDADES DE CARGA

Peso Bruto Vehicular: 11.500 (kg)
Capacidad máxima eje delantero (Kg): 4.500 (kg)
Capacidad máxima eje trasero (Kg): 8.000 (kg)
Capacidad Tanque de Combustible (G): 53 G

APLICACIONES

- Busetón